

全密封配电变压器-S22型及以下能效等级

产品概览 / PRODUCT OVERVIEW

10kV 级容量覆盖 30~2500kVA，采用全密封设计和专利绕制技术，兼顾强度、效率与可靠性。

结构	全密封油箱结构
典型场景	城市与工业配电
产品要点 1	10kV
产品要点 2	30 – 2500kVA
产品要点 3	全密封结构

产品说明

产品定位 全密封配电变压器面向 10kV 级配电应用场景，覆盖 30~2500kVA 容量范围，适合对结构紧凑性、机械强度和技术经济指标有较高要求的项目。产品概述 产品采用三相三柱式、多级阶梯圆柱形铁芯结构，线圈使用专利技术，高低压线圈采用直接绕制方式而非传统套装方式，同心度更好，机械强度更高。产品特点 容量覆盖范围广，适应多种配电等级需求。直接绕制结构提升整体同心度和机械稳定性。主要技术经济指标达到同类产品国际先进水平。全密封结构有利于提升运行可靠性和环境适应能力。适用场景 适用于城市配电、工业配电及需要中高可靠性标准的配电项目，也适合对长期运行稳定性要求较高的应用场景。业务价值 通过结构优化和专利绕制工艺，该产品在可靠性、制造一致性和经济性之间形成较好平衡，适合作为主力配电产品配置。

说明：本文件依据网站已确认内容生成，仅用于建立产品初步认识，不构成技术协议、报价文件或项目验收依据。具体参数、接口和配置需按项目条件确认。